

ROHR DOPPELT WAND

PIPE DOUBLE WALL



PM PLASTIC MATERIALS



ROHRE FUR BEWACHUNG
UNTERIRDISCHNETZ



PIPE FOR PROTECTION OF
THE UNDERGROUND
NETWORK

EIGENSCHAFTEN

FEATURES

- Polyethylene Rohre **hohe dichte doppel wand** mit Nylon Drahtzieher
- Beständig zum Vernichtung 450 N auf 5cm an 20°
- Chock Beständig 3Kg/h an -5°C
- Norm EN 50086.1
EN50086.2.4 (type N)

- Pipes polyethyleen **high density double wall** with nylon wire puller
- Resist to the destruction of 450 N on 5cm by 20°
- Schock resistant 3 kg/h at -5°C
- Norm EN 50086.1
EN50086.2.4 (type N)

25 METER / 25 METER

Reference Reference	Ø Exterieur.mm Ø Outside.mm	Ø Interieur.mm Ø Inside.mm	Farbe Rohr Color Pipe
NRL40/25	Ø 40	Ø 32	ROT/ RED
NRL50/25	Ø 50	Ø 40	ROT/ RED
NRL63/25	Ø 63	Ø 51	ROT/ RED
NRL75/25	Ø 75	Ø 61	ROT/ RED
NRL90/25	Ø 90	Ø 75	ROT/ RED
NRL110/25	Ø 110	Ø 94	ROT/ RED
NRL125/25	Ø 125	Ø 107	ROT/ RED
NRL140/25	Ø 140	Ø 120	ROT/ RED
NRL160/25	Ø 160	Ø 137	ROT/ RED
NRL200/25	Ø 200	Ø 182	ROT/ RED

50 METER / 50 METER

Reference Référéntie	Ø Exterieur.mm Ø Outside.mm	Ø Interieur.mm Ø Inside.mm	Couleur Tube Color Pipe
NRL40/50	Ø 40	Ø 32	ROT/ RED
NRL50/50	Ø 50	Ø 40	ROT/ RED
NRL63/50	Ø 63	Ø 51	ROT/ RED
NRL75/50	Ø 75	Ø 61	ROT/ RED
NRL90/50	Ø 90	Ø 75	ROT/ RED
NRL110/50	Ø 110	Ø 94	ROT/ RED

Ein Manchette pro 50 meter / One fitting free by 50 meter
Weitere Farbe auf anfrage / Other color on request