

ROHR

POLYPROPYLENE

PIPES



CE


PM PLASTIC MATERIALS

ICTA3422
CHARACTERISTIK

- HALOGENE FREI
- Geribde Rohr polypropylene
- Selbstlöschend
- Bei Temperaturen von -5°C bis +90°C
- Widersteht druck von 700 N auf 5cm bei 20°
- Schock widerstand 6 joules bei -5°C
- Norme EN 50086.1
EN50086.2.2

FEATURES

- HALOGENE FREE
- Pipe in polypropylen in roller
- Auto-extinguishable.
- Utilisation Temperature - 5 °c to + 90°c
- Resist to 750 Newton on 5 cm at 20°C
- Shockresistant: 6 joule by 5°C
- Norme EN 50086.1
EN50086.2.2

Rohre grau mit Zugdrad
Grey pipe with pull wire

Réf Ref	ø mm Ext	ø mm Int	Cond /m	Palette Palet
E16ATF	Ø 16	10,7	100	6.600 M
E20ATF	Ø 20	14,1	100	6.000 M
E25ATF	Ø 25	18,2	100	3.600 M
E32ATF	Ø 32	24,2	50	1.800 M
E40ATF	Ø 40	32,4	50	1.600 M
E50ATF	Ø 50	41.2	25	800 M

Rohre grau ohne Zugdrad
Grey pipe without pull wire

Réf Ref	ø mm Ext	ø mm Int	Cond /m	Palette Palet
E16STF	Ø 16	10,7	100	6.600 M
E20STF	Ø 20	14,1	100	6.000 M
E25STF	Ø 25	18,2	100	3.600 M
E32STF	Ø 32	24,2	50	1.800 M
E40STF	Ø 40	32,4	50	1.600 M
E50STF	Ø 50	41.2	25	800 M

Gefarbe Rohr mit Zugdrad
Colored pipe with pull wire

Réf Ref	ø mm Ext	ø mm Int	Farbe Color	Palette Palet
E16ATF/N	Ø 16	10,7	Schwarz	6.600
E20ATF/N	Ø 20	14,1	Schwarz	6.000
E16ATF/V	Ø 16	10,7	grün	6.600
E20ATF/V	Ø 20	14,1	grün	6.000
E16ATF/B	Ø 16	10,7	Blau	6.600
E16ATF/BL	Ø 16	10,7	WeiB	6.600

Gefarbe Rohr ohne Zugdrad
Colored pipe without pull wire

Réf Ref	ø mm Ext	ø mm Int	Farbe Color	Palette Palet
E16STF/N	Ø 16	10,7	Black	6.600
E20STF/N	Ø 20	14,1	Black	6.000
E16STF/V	Ø 16	10,7	Green	6.600
E16STF/B	Ø 16	10,7	Blue	6.600
E16STF/BL	Ø 16	10,7	White	6.600