

TUBE DOUBLE PAROI

PIPE DOUBLE WALL



PM PLASTIC MATERIALS



TUBE POUR LA PROTECTION
DES RESEAUX ET
BRANCHEMENTS
SOUTERRAINS



PIPE FOR PROTECTION OF
THE UNDERGROUND
NETWORK

CARACTERISTIQUES

FEATURES

- Tubes polyéthylène **haute densité double paroi** avec tire fil nylon
- Résistance à l'écrasement 450 N sur 5cm à 20°
- Résistance aux choc 3Kg/h à -5°C
- Norme EN 50086.1
EN50086.2.4 (type N)

- Pipes polyethyleen **high density double wall** with nylon wire puller
- Resist to the destruction of 450 N on 5cm by 20°
- Schock resistant 3 kg/h at -5°C
- Norm EN 50086.1
EN50086.2.4 (type N)

25 METRES / 25 METER

Référence Référence	Ø Exterieur.mm Ø Outside.mm	Ø Interieur.mm Ø Inside.mm	Couleur Tube Color Pipe
NRL40/25	Ø 40	Ø 32	ROUGE/ RED
NRL50/25	Ø 50	Ø 40	ROUGE/ RED
NRL63/25	Ø 63	Ø 51	ROUGE/ RED
NRL75/25	Ø 75	Ø 61	ROUGE/ RED
NRL90/25	Ø 90	Ø 75	ROUGE/ RED
NRL110/25	Ø 110	Ø 94	ROUGE/ RED
NRL125/25	Ø 125	Ø 107	ROUGE/ RED
NRL140/25	Ø 140	Ø 120	ROUGE/ RED
NRL160/25	Ø 160	Ø 137	ROUGE/ RED
NRL200/25	Ø 200	Ø 182	ROUGE/ RED

50 METRES / 50 METER

Référence Référentie	Ø Exterieur.mm Ø Outside.mm	Ø Interieur.mm Ø Inside.mm	Couleur Tube Color Pipe
NRL40/50	Ø 40	Ø 32	ROUGE/ RED
NRL50/50	Ø 50	Ø 40	ROUGE/ RED
NRL63/50	Ø 63	Ø 51	ROUGE/ RED
NRL75/50	Ø 75	Ø 61	ROUGE/ RED
NRL90/50	Ø 90	Ø 75	ROUGE/ RED
NRL110/50	Ø 110	Ø 94	ROUGE/ RED

Un manchon est fourni par 50 mètres / One fitting free by 50 meter

Autres couleurs sur demande / [Other color on request](#)